

HeatSave Gree Lomo Varmepumper

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



HeatSave Gree Lomo luft til luft varmepumperne er effektive og energibesparende varmepumper. Varmepumperne er tilpasset det nordiske klima, da de kan fungere i fugtige omgivelser samt ved en udendørs temperatur helt ned til -22 grader. Lomo varmepumperne er yderst energi effektive og har energimærket A+. Varmepumperne kan også benyttes som air-conditioner på de varme dage.

Med funktioner som, I feel, 8 graders varmefunktion, indbygget WiFi og flere andre features, er Lomo varmepumpen en god løsning til bla. sommerhuset.



Hvem er Gree

Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai – er verdens største specialproducent af produkter inden for varmepumper/aircondition. Gree koncernen består af ca. 70.000 medarbejdere hvoraf over 8.000 er ingeniører. Mere end 570 test-laboratorier, 14.000 tekniske patenter inkl. mere end 5.000 innovative patenter, borger for en hvis form for seriøsitet.

I dag findes der over 300 mio. brugere af løsninger fra Gree hvis produkter sælges i mere end 200 lande verden over og nu også i Danmark. I 2014 var omsætningen ca 23 mia. USD svarende til ca. 155 mia DKK.

HeatSave er eneforhandler af Gree i Danmark.

HeatSave Gree Lomo Varmepumper

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.



Med 8 graders varmefunktionen sikrer varmepumpen at rumtemperaturen ikke kommer under 8 grader, denne funktion er særlig anvendelig i sommerhuse eller når du er på ferie.



Varmepumpen har indbygget WiFi og du kan derfor styre varmepumpen via en App på din mobiltelefon også når du ikke er hjemme.



Godkendt af:



Lomo luft til luft varmepumpe			9K	12K
Model			9K	12K
Varme	Effekt	kW	4,1	5,1
	Temperaturskala	°C	-22 ~ +24	-22 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	4,0	4,0
	Energiklasse	A-E	A+	A+
Køling	Effekt	kW	3,2	3,9
	Temperaturskala	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Effektivitet	SEER	6,1	6,1
	Energiklasse	A-E	A++	A++
Indedel	Mål hxbxd	mm	790x275x200	854x289x209
	Vægt	kg	9	10
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	26-39	26-42
	Luftstrøm (min-max)	m³/h	560	660
Udedel	Mål hxbxd	mm	776x540x320	776x540x320
	Vægt	kg	28	29
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	52	52
	IP Klasse		IP24	IP24
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"	1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"	3/8"
	Rørlængde, max	m	19	20
	Niveauforskel, max	m	10	10
	Spænding	V	220-240	220-240
	Kølemiddel, R410A	kg	0,7	0,85

