



AMBER

Luft-/luft single-split varmepumpe



Modellen er specielt udviklet til det nordiske klima

- Indbygget WiFi modul – til styring af pumpen, selv når du ikke er tæt på den
- "I Feel funktion", hvor pumpen styrer varmen efter, hvor fjernbetjeningen ligger, hvilket giver en mere jævn varmefordeling i rummet
- Timerfunktion, som gør det muligt at indstille temperaturen til bestemte grader på bestemte tidspunkter af døgnet
- Affugtende i drift
- 8°C funktion
- Automatisk genstart efter strømsvigt
- Yderst energibesparende
- R32 Kølemiddel
- Kølekapacitet: 2,7 - 3,5 - 5,3 - 5,2 kW
- Varmekapacitet: 3,5 - 3,5 - 6,3 - 7,0 kW
- Operationsdygtig ved en udetemperatur på ned til -30°C
- 2-trins G10 inverter
- Anti kold start
- Intelligent afrimningsfunktion

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GREE AMBER - 04042024

Model			GWH09YD-S6DBA1A	GWH12YD-S6DBA1A	GWH18YE-S6DBA1B	GWH24YE-S6DBA1A
Kapacitet	Køle	kW	2.7 (0.7 -5.0)	3.53 (0.85 - 5.0)	5.3 (1.2 -7.2)	7.03 (2.0 -9.0)
	Opvarmning	kW	3.5 (0.7 -5.5)	4.2 (0.88 -7.2)	6.2 (1.2 -9.2)	7.03 (2.0 -9.5)
Nominelt strømforbrug	Køle	W	550	840	1180	1850
	Opvarmning	W	745	950	1450	1750
Kapacitet	Pdesign (A)	kW	3.5	3.5	5.9	7.0
Varmepumpens virkningsgrad	SEER	W/W	8.5	8.5	7.5	6.5
	SCOP	W/W	5.1	5.1	4.4	4.1
Energiklasse	Køle		A+++	A+++	A++	A++
	Opvarmning		A+++	A+++	A+	A+
Forsyningsspænding (udendørsenhed)			1 Ph / 220-240V / 50 HZ			
Driftsstrøm	Køle	A	3.52	5.1	5.9	11
	Opvarmning	A	4.63	5.7	5.9	10.76
	Maksimum	A	10.65	12	13	16.4
Indendørsenhed	Luftstrøms hastighed	m ³ / t	800/720/570/620/560/500/450	800/730/680/630/580/530/430	1200/1150/1050/950/850/780/600	1200/1050/950/900/850/800/750
	Lydtrykniveau	dB(A)	43/41/38/36/33/31/29	46/43/41/38/36/34/21	46/44/42/39/36/34/32	50/46/43/41/39/37/35
	Dimensioner (B x H x D)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249	1101 x 327 x 249
	Vægt	kg	13	13.5	16.5	16.5
Udendørsenhed	Luftstrøms hastighed	m / t	2400	2400	4000	4000
	Lydtrykniveau	dB(A)	53	54	56	58
	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	1003 x 790 x 427	1003 x 790 x 427
	Vægt	kg	44.5	45.5	61	65
Rørforbindelser	Diameter - Væske	mm (tommer)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Diameter - Kølemiddel	mm (tommer)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	15.87 (5/8")	15.87 (5/8")
	Maksimum rørtræk - længde	m	15	20	40	50
	Maksimum rørtræk - højde	m	10	10	20	30
Omgivende arbejdsområde	Køletilstand	°C	-18°C ~ +54°C	-18°C ~ +54°C	-18°C ~ +52°C	-18°C ~ +52°C
	Opvarmningstilstand	°C	-30°C ~ +24°C	-30°C ~ +24°C	-30°C ~ +24°C	-30°C ~ +24°C
Kølemiddel	Type		R32	R32	R32	R32
	Mængde	kg	1	1	1.5	2
	Maksimal længde uden påfyld	m	5	5	5	5
	Mængde pr. ekstra meter rør	g / m	16	16	40	40
Automatsikring	A		16	16	25	25
Mindste tværsnit af forsyningskablet	mm ²		3x.1.5	3x.1.5	3x.2.5	3x.2.5

HEATSAVE

Heatsave A/S - Helge Niensens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
 kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk