


Lomo Luft til luft varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lomo luft til luft varmepumpe			9K	12K
Indedel			GWH09QB-K6DNA1C-LCLH/I	GWH12QB-K6DNA1C-LCLH/I
Udedel			GWH09QB-K6DNA1C-LCLH/O	GWH12QB-K6DNA1C-LCLH/O
Varme	Effekt	kW	3,5	3,8
	Temperaturskala	°C	-22 ~ +24	-22 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	4,0	4,0
	Energiklasse	A-E	A+	A+
Køling	Effekt	kW	3,35	3,7
	Temperaturskala	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Effektivitet	SEER	6,1	6,1
	Energiklasse	A-E	A++	A++
Indedel	Mål bxhxd	mm	790x275x200	845x289x209
	Vægt	kg	9	10,5
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	21-39	26-42
	Luftstrøm	m³/h	330 - 560	420 - 680
Udedel	Mål bxhxd	mm	776x540x320	848x596x320
	Vægt	kg	29,5	31
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	52	52
	IP Klasse		IPX4	IPX4
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"	1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"	3/8"
	Rørlængde, max	m	15	20
	Niveauforskel, max	m	10	10
	Spænding	V	220-240	220-240
	Kølemiddel,  R32	kg	0,6	0,7
	WiFi		Ja	Ja

HIGHEND



HEATSAVE

HeatSave A/S . Helge Nielsens Alle 7.2H . 8723 Løsning . Denmark
kontakt@heatsave.dk . Telefon +45 70 605 625 . heatsave.dk