

# Fresh Wind varmepumpe

## DATABLAD / TEKNISKE SPECIFIKATIONER



Fresh Wind luft/luft varmepumpen har en ekstra stor kapacitet og egner sig derfor særlig godt til værksteder, lagerlokaler, haller andre større rum, hvor behovet er stort. Varmepumpen kan både køle og varme.

Varmepumpens indedel står direkte på gulvet og er derfor nem at installere.



Fresh Wind luft til luft varmepumpe			48-A
Indedel			GVH48AH-M3DNA5A/I
Udedel			GVH48AH-M3DNA5A/O
Varme	Effekt	kW	13,6
	Temperaturskala	°C	-15 ~ +24
	Effektivitet	SCOP	3,8
	Energiklasse	A-E	A
Køling	Effekt	kW	12,0
	Temperaturskala	°C	-18 ~ +43
	Effektivitet	SEER	5,1
	Energiklasse	A-E	A
Indedel	Mål hxbxd	mm	1870x581x395
	Vægt	kg	58
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	45-52
	Luftstrøm (min-max)	m³/h	1850
Udedel	Mål hxbxd	mm	1250x1018x412
	Vægt	kg	94
	Lydniveau max (1 m afstand)	dB(A)	63
Installation	Rørdimensioner, væske		3/8"
	Rørdimensioner, gas		5/8"
	Rørlængde, max	m	25
	Niveauforskel, max	m	10
	Spænding	V	280-415
	Kølemiddel, R410A	kg	3,6

