



# FREE-MATCH DUCT

## Luft til luft-varmepumpe



### DATABLAD



Gree Ducted System er et kompakt og kraftfuldt system som tilbyder ultimative fleksibilitet og diskretion.

Disse tynde indendørsenheder er designet til at skjules over nedhængte lofter eller i åbne skabsrum for at levere konditioneret luft via kanaler og passende loft- eller væggitre.

Dette system giver enorm fleksibilitet, både med hensyn til fordelingen af konditioneret luft og den type gitter eller diffusor, der bedst komplementerer rummets indretning.

Pumpen benytter det nye miljøvenlige kølemiddel, R32.

En del af Free-Match systemet - Gree Free Match systemet giver dig fleksibel opvarmning eller køling af hele dit hjem, eller dit kontor.

Free-Match systemet gør det muligt at opkoble op til fem indedele med kun en udedel. Dette betyder mindre støj, mindre udendørs pladsforbrug af store udedele.

# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

# Free-Match Duct luft til luft-varmepumpe

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Free-Match Duct luft til luft varmepumpe			Duct 9K, 2,8 kW	Duct 12K, 3,85 kW	Duct 18K, 5,8 kW	Duct 24K, 6,6 kW
Varenummer			GFH(09)EA-K6DNA1B/I	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	GFH(18)EA-K6DNA1A/I	GFH(24)EA-K6DNA1B/I
Varme	Effekt	kW	2,8	3,85	5,8	6,6
Køling	Effekt	kW	2,5	3,5	5,0	6,0
Indedel	Dimensioner B x H x D	mm	700 x 615 x 200	700 x 615 x 200	900 x 615 x 200	1100 x 615 x 200
	Nettovægt	kg	21	22	26	30
	Lydniveau (min-max)	dB(A)	31-47	32-49	33-51	34-52
Installation	Rørdimensioner, væske	mm(tommer)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Rørdimensioner, gas	mm(tommer)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88(5/8")
	Spænding	V / Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
	Kølemiddel		<b>R32</b>	<b>R32</b>	<b>R32</b>	<b>R32</b>



# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Denmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk