



# FREE-MATCH KASSETTE

## Luft til luft-varmepumpe



### DATABLAD



Grees loftkassetterne giver dig en høj ydeevne, støjsvag drift og et flot innovativt design. Loftkassetten er yderst velegnet til ethvert rum og kan let installeres i nedhængte lofter med hvor kun gitteret er synligt.

En del af Free-Match systemet - Gree Free Match systemet giver dig fleksibel opvarmning eller køling af hele dit hjem, eller dit kontor.

Free-Match systemet gør det muligt at opkoble op til fem indedele med kun en udedel. Dette betyder mindre støj, mindre udendørs pladsforbrug af store udedele.

Indendørsenhederne kan være forskellige typer og / eller kapaciteter, hvilket betyder, at du kan tilpasse dine opvarmnings- og kølebehov specifikt til dit hjem, eller dit kontor.

For eksempel kan du vælge en Console til dit soveværelse, en U-Crown til din stue og en Kasette til dit køkken, hvor at de alle kan køres fra én udedel.

# HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark  
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

# Free-Match Kasette luft til luft-varmepumpe

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model			GKH(12)BB-K6DNA3A/I	GKH(18)BB-K6DNA3A/I	GKH(24)BC-K6DNA4A/I
Strømkapacitet	Nominal spænding	V~	220-240	220-240	220-240
	Nominal frekvens	Hz	50	50	50
	Faser		1	1	1
Kølekapacitet		KW	3.50	4.50	7.10
Varmekapacitet		KW	4.00	5.00	8.0
Luftmængde (SH/H/M/L/SL)		m <sup>3</sup> /t	650/560/520/450/-	710/670/590/450/-	1280/1220/1100/880/-
Affugtningvolumen		L/t	1.4	1.8	2.5
Ventilator Type			Centrifugal	Centrifugal	Centrifugal
Ventilator diameter-højde		mm	Ø322-148	Ø322-148	Ø450-142
Ventilatorens hastighed ved køling (SH/H/M/L/SL)		rpm	800/700/650/560/-	900/850/750/580/-	650/620/560/450/-
Ventilatorens hastighed ved opvarmning (SH/H/M/L/SL)		rpm	800/700/650/580/-	900/850/750/600/-	650/620/560/460/-
Ventilator Motoreffekt		W	45	45	45
Fordamper Materiale			Aluminium fin-kobberrør	Aluminium fin-kobberrør	Aluminium fin-kobberrør
Fordamperrør diameter		mm	Ø7	Ø7	Ø7
Fordamper længde(L) x Højde(H) x Bredde(B)		mm	1320X190.5X25.4	1320X190.5X25.4	1965X171.5X25.4
Sikringsstrøm		A	5	5	5
Lydtrykniveau(SH/H/M/L/SL)		dB (A)	44/41/38/34/-	47/45/41/35/-	47/45/41/36/-
Lydeffektniveau(SH/H/M/L/SL)		dB (A)	55/52/49/45/-	58/56/52/46/-	58/56/52/47/-
Dimensioner (LxBxH)		mm	596X596X240	596X596X240	840X840X240
Nettovægt		kg	20	20	26
Bruttovægt		kg	24	24	32
Dimensioner for væskerør		mm(tommer)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
Dimensioner for gasrør (til indedel)		mm(tommer)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	15,88(5/8")
Kølemiddel			R32	R32	R32