



FREE-MATCH UDEDEL

Luft til luft-varmepumpe



DATABLAD



En del af Free-Match systemet - Gree Free Match systemet giver dig fleksibel opvarmning eller køling af hele dit hjem, eller dit kontor.

Med dette system, kan du ved hjælp af et enkelt udedel, trække op til fem luft til luft varmepumper i dit hjem, på samme udedel.

Dette system gør det også muligt at vælge imellem forskellige indendørsenheder.

Udedelen benytter det nye miljøvenlige kølemiddel, R32.

For eksempel kan du vælge en Console til dit soveværelse, en U-Crown til din stue og en Kasette til dit køkken, hvor at de alle kan køres fra én udedel.

HEATSAVE

HeatSave A/S - Helge Nielsens Alle 7, 3A - 8723 Løsning - Danmark
kontakt@heatsave.dk - Telefon +45 70 605 625 - www.heatsave.dk

Free-Match Udedel luft til luft-varmepumpe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model		GWHD(18)NK6LO(LCLH)	GWHD(24)NK6LO(LCLH)	GWHD(28)NK6LO(LCLH)	GWHD(36)NK6LO(LCLH)	GWHD(42)NK6LO(LCLH)	
Kølekapacitet	kW	5.20	7.1	8.0	10.5	12.0	
Varmekapacitet	kW	5.40	8.5	9.5	12.0	13.0	
Forbrugseffekt - køling	kW	1.45	1.95	2.3	3.1	3.45	
Forbrugseffekt - opvarmning	kW	1.30	2.2	2.65	3.2	3.5	
SEER		6.3	6.1	6.1	5.5	5.3	
SCOP		4.15	3.86	3.58	3.8	3.8	
Energimærke (køling / opvarmning)	A-G	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A / A	
Driftsområde (køling)	°C	-15 ~ 43 °C	-15 ~ 43 °C	-15 ~ 43 °C	-15 ~ 43 °C	-15 ~ 43 °C	
Driftsområde (opvarmning)	°C	-20 ~ 24 °C	-20 ~ 24 °C	-20 ~ 24 °C	-20 ~ 24 °C	-20 ~ 24 °C	
Maksimalt antal indendørsenheder	Antal	2	3	4	4	5	
Velegnet til rum op til	m ²	33 m ²	52 m ²	57 m ²	74 m ²	80 m ²	
Kølemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	
Strømforsyning	Fase/Hz/V	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	1~/50/220-240	
Udedel	Kompressor-type		Roterende	Roterende	Roterende	Roterende	
	Dimensioner D x L x H	mm	596 x 899 x 378	427 x 1001 x 790	427 x 1001 x 790	1087 x 1103 x 440	1087 x 1103 x 440
	Vægt	kg	43	68	69	90	90
	Lydtryk - køling	dB (A)	55	58	58	57	55
	Lydtryk - opvarmning	dB (A)	55	58	58	57	55