


Luft/luft vinkøleanlæg

DATABLAD




Varmepumpen kan indbygges i væggen og derved kan dybden mindskes til 8,5 cm og fylder mindre.

Den unikke "I feel" funktion justerer varmen i det område hvor fjernbetjeningen ligger og ikke der hvor indedelen er placeret. Dette sikrer en behagelig temperatur i hele rummet.

Indeholder et und/ud relæ til styring og overvågning af varmepumpen, særligt anvendeligt ved opkobling til IHC.

Varmepumpen kan køle og holde 10 grader og er derfor særligt velegnet til rum der skal holde en konstant køling temperatur, som i f.eks. vinkældere eller viktualierum.



*Ved overholdelse af årlig service.

Luft/luft vinkøleanlæg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Luft/luft varmepumpe			9K
Type			Vinkøleanlæg
Varme	Effekt	kW	4,5
	Temperaturskala	°C	10/32
	Effektivitet	SCOP	4,2
	Energiklasse	A-E	A+
Køling	Effekt	kW	5,2
	Temperaturskala	°C	-15/+43
	Effektivitet	SEER	6,7
	Energiklasse	A-E	A++
Indedel	Mål l x h x d	mm	895/305/195 (indbygget 85)
	Vægt	kg	12
	Lyd effekt	dB(A)	29/36/39
Installation	Rørdimensioner, væske		1/4"
	Rørdimensioner, gas		3/8"
	Spænding	V	230
	Kølemiddel, R32	g	35